

M-PITCH out2click

Performance-Datenblatt



Der Alleskönner für moderne Modulgenerationen

Ausgelegt für die neueste Generation großer Glas-Glas-Module führender Tier-1-Hersteller. Dank technologieoffenem Design bietet das System maximale Zukunftssicherheit – auch für kommende Verbundstoff- und Kompositrahmen.

Nachhaltige Qualität „Made in Germany“

Entwicklung und Produktion in Deutschland garantieren höchste Fertigungsstandards, maximale statische Zuverlässigkeit sowie kurze, transparente Lieferketten.

Bewährte Außenklick-Technologie:

Das System setzt auf unsere etablierte und praxiserprobte Klick-Mechanik von außen, die eine sekundenschnelle, formschlüssige und dauerhaft sichere Verbindung garantiert.

Integrierter Potenzialausgleich: Der Potenzialausgleich erfolgt automatisch und unsichtbar direkt über die Klemmenkonstruktion, wodurch zusätzliche Arbeitsschritte und separate Bauteile komplett entfallen.

Spürbare Montagebeschleunigung: Der im Auslieferungszustand selbsthaltende Klemmdeckel und ein integrierter Demontageschlitz vereinfachen das Handling auf dem Dach massiv. Module lassen sich fließend einlegen und die Klemmen bei Bedarf werkzeugleicht korrigieren.

Dachhaken der neusten Generation:


Intuitivere Dachhakenmontage: Das System setzt auf ein vertikales Steckprinzip des Hakens in die Grundplatte. Zeitaufwendiges, seitliches Einschieben der Haken gehört der Vergangenheit an. Die durchdachte Schienenaufnahme vereinfacht die Montage zusätzlich.

Maximale Material- und Kosteneffizienz: Dank optimierter Statik und verbesserter Kraftableitung werden deutlich weniger Befestigungsschrauben pro Verbindung benötigt. (zwei, statt drei Holzschrauben á 6 mm)


Fehlerfreie Montage durch Schablonen-Design: Die optimierte Grundplatte sichert die Einhaltung aller baurechtlichen Randabstände intuitiv ab. Durch das bündige Anlegen am Sparren wird die exakte Position der Holzschrauben automatisch vorgegeben, was Montagefehler ausschließt, und die Statik garantiert.

M-PITCH out2click

Produktsegment:	Schrägdach
Label:	made by MOS
Dacheindeckung:	Dachsteine, Ziegel, Tegalit, Biber und Schiefer
Max. Gebäudehöhe:	25 m
Max. Neigung:	75°
Modulkompatibilität:	gerahmte Module mit 29-40mm Rahmenhöhe
Material:	Aluminium EN AW 6063 T66, Edelstahl A2-70
Farbe:	erhältlich in pressblank (natur) sowie schwarz eloxiert
Blitzschutz:	integriert
Antrieb:	ausschließlich TX30




Mittelklemme OTC 50




Endklemme OTC 50




SPARIBO 6x100




DH Winterhude M




DH Schiefer Z 7/30




DH Biber Z9/32



Schiene OTC M 42



Kreuzverbinder OTC



Abdeckkappe OTC M40